





РЕЗАЛЬНЫЙ СТАНОК С КАЧАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Модель	Диск/Отверстие	Глуб. разреза	Длина разреза	Напряжение	Мощность	Скорость	Размеры	Bec
Код	Мин -> Макс. Ø мм	Макс. Ø мм	Макс. Ø мм	В-Гц	кВт	Об/мин	LxWxH - cm	Кг
ITC SM 350	350 / 25,4	110	800	230В - 50/60Гц	2,2	2800	140x64x90	90
ITC SM 400	350- 400 / 25,4	130	800	230В - 50/60Гц	2,2	2800	140x64x90	94
ITC SM 400-T	350- 400 / 25,4	130	800	400В - 50/60Гц	3	2800	140x64x90	98

Этот прочный, гибкий в эксплуатации, но в то же время совсем недорогой резальный станок особенно подходит для строительных площадок. С его помощью можно разрезать любые имеющиеся на строительной площадке материалы, от огнеупорного кирпича до мрамора, гранита и т.д. Разрезы под углом 45°. Система водяного охлаждения диска посредством погружного насоса.

ПРИЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: Диагональный упор, набор ключей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: Алмазный диск, набор колес для транспортировки



